

PRO
FACHMAYER MAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UCHWYT DO SZYB I PŁYTEK PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA PODWÓJNA REGULOWANA 150KG



fachmayer.com

PRO-PR008


MONTAŻ

1. Przelóż dwie okrągłe prowadnice przez dwa okrągłe otwory na aluminiowych częściach przyssawki, a następnie zablokuj blokadą regulacji odległości za pomocą klucza 4 mm, dokręcając dwie śruby MB; (Rysunek 1)
2. Powtórz czynność, montując kolejne dwie okrągłe prowadnice i przyssawki; (Rysunek 2).
3. Włóż dwa bloki regulacji wysokości do okrągłych prowadnic obu przyssawek, umieszczając je możliwie blisko nich, a następnie dokręć śrubę MB za pomocą klucza, wstępnie ją dokręcając; (Rysunek 3)



4. Poluzuj delikatnie dwa zestawy łączników, umieść je na dwóch prowadnicach jednej przyssawki, a następnie na dwóch prowadnicach drugiej przyssawki, wprowadzając głowicę łączącą; (Rysunek 4, 5)
5. Obróć pokrętki obu zestawów łączników na zewnątrz, a następnie zegnij cztery okrągłe prowadnice w górę i w dół, aby ustawić zestawy elementów łączących pod odpowiednim kątem. Takie ustawienie zapewni pewne zablokowanie śrub oraz ułatwi regulację kąta; (Rysunek 6)

6. Zablokuj cztery śruby MB na dwóch zestawach głowic łączących, a następnie zegnij je, aby sprawdzić czy są prawidłowo zmontowane. (Rysunek 7)



UŻYTKOWANIE


1. Oczyszcz powierzchnię płytek;
2. Przed użyciem wyczyść dolną, gumową część przyssawki;
3. Unikaj wnikania kurzu i wody do portu wylotowego;
4. Unikaj plam oleju na przyssawce, aby wydłużyć jej żywotność.

PRZECHOWYWANIE:

1. Wyczyść gumę w dolnej części przyssawki.
2. Nałóż osłonę ochronną.
3. Umieść przyssawkę w walizce.

KONSERWACJA

1. Przytrzymaj pompkę i szybko ją wyciągnij;
2. Wyczyść całą pompkę;
3. Sprawdź, czy gumka tłoka na pompie nie jest uszkodzona. Jeśli tak, proszę wymienić zapasową gumkę tłoka.
4. Używając haczyka konserwacyjnego, wyciągnij podkładkę zaworu z uchwytu i sprawdź, czy gumowy zawór nie jest uszkodzony. Jeśli tak, wymień zapasową gumkę tłoka.
5. Wyczyść wewnętrzną ścianę uchwytu.
6. Nałóż odpowiednią ilość smaru na pompkę.
7. Umieść podkładkę zaworu na wewnętrznej ścianie uchwytu, a następnie wsuń pompkę tak, aby docisnęła podkładkę zaworu do dna uchwytu.



PRO
FACHMAYER MAX

PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała
POLAND